

	Область применения	4 мм	8 мм	12 мм	20 мм	30 мм
Вертикально	Мебель					
	Отделка внутренних стен					
	Отделка стен с подогревом (менее +60 градусов Цельсия)					
	Отделка околокаминных стен (менее +100 градусов Цельсия)					
	Полотно двери					
	Плинтус, цоколь					
	Кухонный фартук					
	Колонна, пилястра					
	Отделка наружных стен					
	Отделка бассейнов					
	Отделка лестниц					
	Вентилируемые фасады			Dekton Protek	Dekton Protek	
Рабочие поверхности	Столы					
	Туалетные столики, столешницы умывальников		Dekton Protek			
	Кухонные столешницы		Dekton Protek			
	Столешницы и раздачи объектов общественного питания			Без отверстий		
Горизонтально	Подвесные потолки	Dekton Protek				
	Внутренняя отделка					
	Отделка полов с подогревом					
	Терраса				Dekton Protek	
	Кровля					
	Полы в бассейнах					
	Покрытие наружных пешеходных пространств					
	Отделка лестниц					
	Покрытие наружных автопарковок					

Dekton Protek with maximum distance between supports of 50cm.

Dekton Protek (вариант исполнения плит с сеткой из стекловолокна на эпоксидной смоле с обратной стороны плиты) с максимальным расстоянием 50 см между точками опоры или подвеса

The author of the project must value the appropriate thickness based on the planned activity and specific needs that cannot be collected in this guidance sheet.

Проектировщик для определения необходимой толщины должен принимать во внимание нагрузки и специальные условия эксплуатации, которые могут быть не отражены в данном техническом листе

	Рекомендовано / Recommendation
	Возможное применение / Possible